

Best

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato trasparente. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Diffusore interno in vetro pirex satinato per una luce diffusa a 360°. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo). **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.** Base tirafondi, da interrare nel cemento, acquistabile separatamente.

Bollard. Diffuser made in transparent polycarbonate. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicon rubber. Inside diffuser made of sandblasted Pirex glass for 360° diffused light. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel). **LED version equipped with smd led and electronic driver included.** Base with anchor bolts, to be cemented, purchasable separately.

Borne. Diffuseur en polycarbonate transparent. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Diffuseur intérieur en verre Pirex sablé pour éclairage diffuse à 360°. Equipé avec dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle). **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.** Base avec boulons d'ancrage, de enterrer dans le béton, vendu séparément.


Baliza. Difusor de policarbonato transparente. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Difusor interno de vidrio Pirex arenado internamente para iluminación con luz difusa a 360°. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo). **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.** Base con pernos de anclaje, para enterrar nel suelo, que se vende separado.

Pollerleuchte. Diffusor aus transparentem Polycarbonat. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Silikondichtungen. Interner diffusor aus satiniertem Pyrexglas für diffuses Licht 360°. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel). **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.** Sockel mit Ankerbolzen, in Zement begraben werden, separat erhältlich.




Colore struttura Structure color

Best 50




Articolo Item	Colore struttura Structure color			W _{max}	E27	LUMEN	IP54	⊕	LUMEN/W	A
	AT	GR	RU							
E27 best 50	65347	65346	65348	1x57	E27	915	IP54	⊕	16	A
● Led best 50 led-W	57937	57936	57938	21	led	2400	IP54	⊕	114	A
● Led best 50 led-N	57947	57946	57948	21	led	2400	IP54	⊕	114	A
EL best 50 EL	68047	68046	68048	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP54	⊕	76	A
● MDEL best 50/35 MD-EL	67107	67106	67108	1x35	E27	3800	IP54	⊕	109	A
● best 50/70 MD-EL	67117	67116	67118	1x70	E27	7200	IP54	⊕	103	A

Best 90



E27 best 90	65367	65366	65368	1x57	E27	915	IP54	⊕	16	A
● Led best 90 led-W	57957	57956	57958	21	led	2400	IP54	⊕	114	A
● Led best 90 led-N	57967	57966	57968	21	led	2400	IP54	⊕	114	A
EL best 90 EL	68917	68916	68918	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP54	⊕	76	A
● MDEL best 90/35 MD-EL	67127	67126	67128	1x35	E27	3800	IP54	⊕	109	A
● best 90/70 MD-EL	67137	67136	67138	1x70	E27	7200	IP54	⊕	103	A

Base tirafondi



base tirafondi	68990	tirafondi – anchor bolts
----------------	-------	--------------------------

Colore struttura Structure color

AT RAL 7016
Antracite gofrato Embossed anthracite


GR RAL 9006
Grigio gofrato Embossed grey

● RU
Ruggine Rust



● Nuova versione New version

- Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
- Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W.
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W.



Base



A



uso esterno
outdoor using