



Isy

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato trasparente. Struttura in alluminio estruso con particolari in policarbonato, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Diffusore interno in policarbonato satinato per una luce diffusa a 360°. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo).

Bollard. Diffuser made in transparent polycarbonate. Structure made in extruded aluminium and polycarbonate parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicon rubber. Inside diffuser made of polycarbonate anise color for 360° diffused light. Equipped with base and anchor bolts to be cemented and a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel).

Borne. Diffuseur en polycarbonate transparent. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en polycarbonate. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Diffuseur intérieur en polycarbonate couleur anise pour éclairage diffuse à 360°. Equipé avec dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle).

Baliza. Difusor de policarbonato transparente. Estructura de aluminio extrudido con detalles de policarbonato, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Difusor interno de policarbonato anís para iluminación con luz difusa a 360°. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo).

Pollerleuchte. Diffusor aus transparentem Polycarbonat. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Polycarbonat, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Silikondichtungen. Interner diffusor aus satiniertem Polycarbonat für diffuses Licht 360°. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel).

Colore struttura Structure color

Articolo Item

AT GR RU
Codice Code

W_{max}




LUMEN



LUMEN/W




Isy 50




EL	isy 50 EL	68357	68356	68358	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	A
----	-----------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	----	---

Isy 70



EL	isy 70 EL	68387	68386	68388	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	A
----	-----------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	----	---

Isy 85



● EL	isy 85 EL	68107	68106	68108	1x24	2G11	1800	IP65	⊕	75	A
------	-----------	-------	-------	-------	------	------	------	------	---	----	---

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

AT RAL 7016
Antracite goffrato Embossed anthracite

GR RAL 9006
Grigio goffrato Embossed grey

● RU
Ruggine Rust

