



## Disco

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex lucido con sistema di aggancio a baionetta. La base trasparente o colorata, in policarbonato autoestinguente, permette di creare, sulla parete, un alone colorato mantenendo il flusso di luce centrale bianco. Base KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP65. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato. Versioni LED24 per installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) funzionanti con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.**


Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown shiny opal triplex glass with bayonet lock system. The transparent or coloured base, made in auto-extinguishing polycarbonate, permits to create, on the wall, a coloured ring leaving the central light in white. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016. Silicon gasket for versions IP65. **LED version equipped with smd led and electronic driver included. LED24 versions suitable for installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art.701.32) working with 24V remote ballast not included and purchasable separately.**

Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex brillant avec système d'accroche à baïonnette. La base transparente ou colorée, réalisée en polycarbonate auto-extinguible, permet de créer, sur le mur, un halo coloré conservant la lumière centrale blanche. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP65. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé. Versions LED24 pour installation in zone 1 (près d'une baignoire ou d'une douche CEI 64-8/7 art.701.32) fonctionnant avec ballast 24V à distance pas inclus et vendu séparément.**

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex brillante con sistema de enganche a bayoneta. La base transparente o de colores, en policarbonato de autoextinción, permite crear, en la pared, un halo de colores manteniendo el flujo de luz central blanco. Base KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones y IP65. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido. Versiones LED24 para el uso en zona 1 (en las proximidades de las duchas o bañera CEI 64-8/7 art.701.32) usando alimentador 24V a distancia no incluido y que se vende separado.**


Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, glänzend, mit Bajonettsystem zur Befestigung. Die transparente oder farbige Basis, aus selbstlöschendem Polycarbonat, ermöglicht es, an der Wand einen farbigen Lichthof zu erzeugen, wobei der zentrale Lichtfluss weiß bleibt. Basis KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP65. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch. LED24 Versionen für den Einsatz in Zone 1 (Nähe Badewanne oder Duschen CEI 64-8/7 art.701.32) mit 24V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.**

Disco 260



Articolo Item	Colore base Frame color				W <sub>max</sub>	E27	LUMEN	IP	LUMEN/W	A					
	BL	GI	RO	TR											
	Codice Code														
E27 disco 260 IP					23175	23172	23173	23170	1x46	E27	730	IP65	□	15	A
● Led disco 260 led-W					17585	17582	17583	17580	8,33	led	1090	IP65	⊕	131	C
● Led 24 disco 260 led24-W					17605	17602	17603	17600	8,33	led 24V	1090	IP65	⊕	131	C
● Led DM disco 260 DM led-W					17625	17622	17623	17620	8,33	led	1090	IP65	⊕	131	C
● Led disco 260 led-N					17595	17592	17593	17590	8,33	led	1090	IP65	⊕	131	C
● Led 24 disco 260 led24-N					17615	17612	17613	17610	8,33	led 24V	1090	IP65	⊕	131	C
● Led DM disco 260 DM led-N					17635	17632	17633	17630	8,33	led	1090	IP65	⊕	131	C

Disco 310



E27 disco 310 IP					23185	23182	23183	23180	1x77	E27	1320	IP65	□	17	A
● Led disco 310 led-W					17645	17642	17643	17640	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	C
● Led 24 disco 310 led24-W					17665	17662	17663	17660	10,5	led 24V	1325	IP65	⊕	126	C
● Led DM disco 310 DM led-W					17685	17682	17683	17680	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	C
● Led EM disco 310 EM led-W					14445	14442	14443	14440	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	C
● Led disco 310 led-N					17655	17652	17653	17650	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	C
● Led 24 disco 310 led24-N					17675	17672	17673	17670	10,5	led 24V	1325	IP65	⊕	126	C
● Led DM disco 310 DM led-N					17695	17692	17693	17690	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	C
● Led EM disco 310 EM led-N					14455	14452	14453	14450	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	C
EL disco 310 EL IP					28365	28362	28363	28360	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	B
DM disco 310 DM IP					28165	28162	28163	28160	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	B
EM disco 310 EM IP					10555	10552	10553	10550	1x18	G24q-2	1200	IP65	⊕	67	B
BI	Montatura in metallo verniciato bianco. <b>Solo per installazione interna</b> White painted metal frame. <b>Only for indoor installation</b>														
EM disco 310 EM/26					10560	KOMBI Ø270xH60			1x26	G24q-3	1800	IP20	⊕	69	B

Colore base Frame color

● Nuova versione New version

**BL** RAL 5017  
Blu Blue

**GI** RAL 1023  
Giallo Yellow

**RO** RAL 3000  
Rosso Red

**TR**  
Trasparente Transparent

**BI** RAL 9016  
Bianco White

**Led** Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

**Led** Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

**Led 24** Installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente (info pag. 9)  
**Led 24** Installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art.701.32) with 24V remote ballast not included and purchasable separately (info page 9)

**Led DM** **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI  
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

**Led EM** **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta  
Emergency 1h standard - 3h on request

